AERATION TINES





EOT/SOT Ø4mm サイドオープンタイン

コアの抜けが、 格段に良くなりました!

Φ4mm サイドオープンタインの特性

- 1. ウェットウィルト対策
- 2. 表層部分のサッチ層の除去
- 3. スイーパー不要による高温期での作業が可能 (ブロアでのコア回収作業可)

これまでご愛顧頂いておりましたΦ4mmサイドオープンタインですが、切れ味や耐久性に加え、 極細であるが故のタイン折れに対する靭性の向上を実現し、皆様にご提供して参りました。 タインのパイオニアであるSAKAMOTOが、品質向上の観点だけではなく、ユーザー様目線 での研究開発を重ね、SAKAMOTO製Φ4mmサイドオープンタインが持つ、切れ味・耐久性・ 靭性に加え、コアの抜けが格段に向上し、ご納得の頂けるより良い製品に生まれ変わりました。 製品ラインナップは、既存のスーパーECOタイン・SSタインシリーズに取付サイズを各種 取り揃えております。

※注:タイン破損の原因となりますので、取付機械の各種セッティングを確認の上、正しく タインを取り付けて下さい。



ブロアでのコア回収風景



エアレーター取付イメージ (EOJT/SOJT0804115-12.7S)



作業後のグリーン